

235 MX-D

DER UNIVERSAL-HÄCKSLER



STAMMHOLZ
bis Ø 19 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 1.310 kg



MOTORLEISTUNG
18,5 kW / 25,2 PS

**DER HOLZZERKLEINERER ENTSPRICHT DEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DER DIN-EN 13525**



Der 235 MX-D ist der Allrounder unter den Buschholzhackern und frisst sich durch fast jede Herausforderung im Garten- und Landschaftsbau. Seine robuste Bauweise und die einfache Handhabung machen ihn zu einem zuverlässigen Partner mit universellem Anwendungsspektrum. Der wassergekühlte 4-Zylinder Dieselmotor und der großzügig ausgelegte Trichter ermöglichen ein müheloses Arbeiten bei Stammholzdurchmessern bis zu 19 cm.

Motor und Fahrgestell:

- ✓ Wassergekühlter Stage V 4-Zylinder Kubota-Dieselmotor mit 18,5 kW (25,2 PS)
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung, automatisch wirkend zwischen Motor und Hackscheibe, schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Vollverzinktes korrosionsbeständiges Einachs-Fahrgestell für 80 km/h mit EU-Homologation
- ✓ Feststehende, massive Stahlblech-Kotflügel
- ✓ Stützrad vorne und Abstellstütze hinten
- ✓ Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und Soft-Dock Kugelpkupplung oder DIN Zugöse
- ✓ Beleuchtung nach StVZO (prallgeschützt)
- ✓ Luftbereifung 205/65 R15 C

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

- ✓ Klappbarer Einzugsrichter, min. 1.500 mm Eingabetiefe
- ✓ Vollverzinkte, korrosionsbeständige Trichterklappe
- ✓ Trichtermaße (innen): Breite = 1.040 mm, Höhe = 960 mm
- ✓ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe schwenkbar
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz
- ✓ Relevante Maschinenteile mit Geräuschdämmung (insbesondere Hackerhaube und Ausblasrohr)
- ✓ Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe.



Hackwerk:

- ✓ Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Hackscheibe Ø 655 mm, 35 mm dick
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ✓ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ✓ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe

Hydraulischer Einzug:

- ✓ Einzugssteuerung mit eigenem Hydraulikkreislauf
- ✓ PowerGrip Einzugswalze, 240 mm breit, mit hydraulischem Einzug. Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug auch dank je eines Ölmotors pro Walze
- ✓ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- ✓ Hydraulisch einstellbare Einzugs geschwindigkeit und somit der Hackschnitzelgröße
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank

DER UNIVERSAL-HÄCKSLER

OPTIONSÜBERSICHT

Schliesing SAFEchip Sicherheitstechnik

- ✓ Berührungslos wirkende Schutteinrichtung zum Stop der Einzugswalzen durch ein elektromagnetisches Feld.
- ✓ Empfohlen von der BG Gartenbau!
- ✓ Der Transponder zum Auslösen der Sicherheitsvorrichtung wiegt nur 19 g und sollte im Gehörschutz untergebracht werden
- ✓ Sicherheitstechnik im Alltag erprobt - Sicherheitswirkung wie auch Arbeitskomfort bestätigt
- ✓ Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein

Der Flüsterschnitt®

- ✓ V-förmige Messer ziehen das Holz gleichmäßiger und vibrationsärmer ein
- ✓ In Kombination mit der zentrierenden PowerGrip-Walze schlägt das Häckselgut kaum noch hin und her
- ✓ Der ziehende Schnitt reduziert das Geräuschniveau um bis zu 30%
- ✓ Der messerschonende Schnitt ergibt eine bis zu 40% längere Messerstandzeit!
- ✓ Bester Anwenderschutz neben der Schliesing SafeChip-Technologie
- ✓ Optional für fast alle Schliesing-Maschinen

* bei Option „Flüterschnitt“: keine Verlängerung des Ausblasrohres möglich
Verlängerung nur in einer Richtung um max. 500 mm möglich

** nur bei höhenverstellbarer Zugeinrichtung

Jegliche Beauftragung erfolgt unter Kenntnisnahme und Akzeptanz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schliesing Machinery GmbH (gültige Fassung unter www.schliesing.com) Technische Änderungen, Auslassungen und Irrtümer bleiben jederzeit vorbehalten.
Stand: 07/2022

NR. OPTIONEN

☐	1	Power Control System
☐	2	Flüterschnitt Häckselssystem (inkl. Pos. 4)
☐	3	Ausblasrohr normal, kurz, klappbar
☐	4	Schalldämmung innen Ausblasrohr kurz (-2 dBA)
☐	5	Ausblasrohr Flüterschnitt, kurz, klappbar
☐	6	Ausblasrohrverlängerung normal, horizontal*
☐	7	Ausblasrohrverlängerung normal, vertikal*
☐	8	Zugeinrichtung starr mit DIN-Zugöse
☐	9	Zugeinrichtung höhenverstellbar mit Kugelkupplung
☐	10	Zugeinrichtung höhenverstellbar mit DIN-Zugöse
☐	11	Umrüstung Fahrwerk auf 100 km/h
☐	12	Hydraulischer Radantrieb
☐	13	Ersatzrad mit Halterung (bei Pos. 3/5/17 o. Halterung)
☐	14	Spiralkabel mit 13-poligen Steckern
☐	15	Kugelkupplung extra**
☐	16	DIN-Zugöse extra**
☐	17	Diebstahlsicherung Kugelkupplung
☐	18	SAFEchip Sicherheitssystem
☐	19	SAFEchip Transponder extra
☐	20	Rundumleuchte gelb
☐	21	Elektrische Blitzkennleuchte
☐	22	Sicherheitsschieber 1,30 m
☐	23	Sonderlackierung
☐	24	Abschließbarer Tankdeckel
☐	25	Erweiterung der Garantie um ein zusätzliches Jahr
☐	26	TÜV-Gutachten nur in Verbindung mit Umrüstung auf 100km/h
☐	27	Tageszulassung
☐	28	Zollpapiere

