



RG-20/85-SAFELOCK



RG-75/125-SAFELOCK



RG-100/150-SAFELOCK

## RG-SAFELOCK Rohrgreifer

Die Klemmkraft der Zange bleibt selbst bei einer Fehlbedienung des Trägergerätes in jedem Fall vollständig erhalten.

- Greifen und Verlegen von Betonrohren.
- Patentierte Sicherheitsverriegelung: Erzeugt beim Anheben des Produktes eine Verspannung auf das Rohr, die sogar erhalten bleibt wenn das Produkt abgesetzt wird.
- Bedienung mit nur einer Person möglich.
- Mit einstellbaren Höhenauflagen, die über eine Skalierung anhand des Rohr-Außendurchmessers eingestellt werden kann. Hierdurch wird eine optimale Greifposition gewährleistet.
- Schlanke Bauweise, ermöglicht das Aufnehmen von dicht aneinander liegenden Falzmuffen-Rohren auf der LKW-Ladefläche, sowie den Einsatz in sehr schmalen Gräben.
- Mit Handgriffen zur Führung der Zange.
- Die Öse läuft in einer Kulisser mit 2 Einhängelpositionen. Die eine wird zum verriegelten Greifen, die andere zum Lösen der Verriegelung und für den Leerhub verwendet.

**RG-20/85-SAFELOCK:** Größere Greifweite und erhöhte Tragfähigkeit als bei RG-20/80. Neben Betonrohren können **auch Steinzeugrohre mit einem Rohraußendurchmesser von 200 – 730 mm und einem Gewicht bis zu 850 kg verlegt werden.**

Einfache Einstellung des Außendurchmessers mittels Skala und einem zentralen Steckbolzen. Gummigreifbacken.

Einstellbare Höhenaufgabe mit Polyamid belegt.

Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

**RG-75/125-SAFELOCK:** Einfache, stufenlose Einstellung des Außendurchmessers mittels Skala über Gewindespindeln. Kurbel im Lieferumfang enthalten.

Sicher greifende, austauschbare Stahlgreifpratzen.

Optional erhältlich: Gummigreifbacken zum Verhindern von Oberflächenbeschädigungen.

Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

**RG-100/150-SAFELOCK:** Einfache, stufenlose Einstellung des Außendurchmessers mittels Skala über Gewindespindeln. Kurbel im Lieferumfang enthalten.

Sicher greifende, austauschbare Stahlgreifpratzen.

Typ	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Backenlänge (mm)	Best.-Nr.
RG-20/85-SAFE-LOCK	2.500/850	175	200 – 870/730	420	54500009
RG-75/125-SAFE-LOCK	4.000	370	720 – 1.280	440	54500005
RG-100/150-SAFE-LOCK	6.000	535	970 – 1.530	460	54500008

## Zubehör:

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Abmessungen L x B x H (mm)	Best.-Nr.
<b>GMT Gummischiene, schwarz</b>	nur für RG-75/125	0,75	60 x 15 x 200	<b>43101377</b>

## Ersatzteile:

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Abmessungen L x B x H (mm)	Best.-Nr.
<b>Stahlgreifpratze</b>	für RG-75/125 und RG-100/150	0,34	60 x 60 x 15	<b>34010108</b>